

Rozsiewacze nawozów dwutarczowe SR

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Rozsiewacz zawieszany dwutarczowy			
			4	5	6	7
1.	Symbol maszyny	-	N063	N063/1	N063/2	N063/3
2.	Dopuszczalna ładowność	kg	800	1200	1500	2000
3.	Masa maszyny	kg	234	258	276	306
4.	Wysokość załadunku	m	1,02	1,19	1,22	1,40
5.	Szerokość zbiornika	m	1,90	1,90	2,40	2,40
6.	Szerokość robocza	m	max 24	max 24	max 24	max 24
7.	Prędkość jazdy					
	- transportowa	km/h	max 15	max 15	max 15	max 15
	- robocza	km/h	max 14	max 14	max 14	max 14
8.	Zakres dawek	kg/ha	65-1000	65-1000	65-1000	65-1000
9.	Agregatowanie z ciągnikiem					
	- klasa ciągnika	-	1,4	1,4	2,0	2,0
	- siła uciągu	kN	14	14	2	2
	- zapotrzebowanie mocy	kW	50	60	65	75
10.	Wał przegubowo - teleskopowy					
	- nominalny moment obrotowy	Nm	250			
	- nominalna przekazywana moc	kW	14			
	- długość zsuniętego wału między krzyżakami	mm	710			
	- obroty robocze WOM wg. tabeli wysiewu	obr/min	450 – 540 – 600			
Stosowany wał powinien być oznaczony znakiem „CE”						