

## Opryskiwacze polowe zawieszane 600l „BIANCO LINE”

Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miary	600/10	600/12	600/15	600/18
1.	<b>Symbol maszyny</b>	-	P128/4	P128/5	P128/8	P328/0
2.	<b>Masa opryskiwacza</b>	kg	205	215	356	390
	Dopuszczalna masa całkowita	kg	825	835	976	1010
3.	<b>Pompa</b>					
	Producent	-	JAR-MET	JAR-MET	UDOR	UDOR
	Typ	-	P-100	P-100	ZETA 100	ZETA 140
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa (540 obr/min)	dm <sup>3</sup> /m	120	120	120	132
	- max MPa (540 obr/min)	dm <sup>3</sup> /m	100	100	100	125
	Max ciśnienie robocze	bar	16	16	16	16
	Obroty robocze	obr/min	540	540	540	540
4.	<b>Zbiornik</b>					
	Pojemność nominalna	dm <sup>3</sup>	600	600	600	600
	Pojemność max.	dm <sup>3</sup>	670	670	670	670
	Podziałka elementarna	dm <sup>3</sup>	50	50	50	50
5.	<b>Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk</b>	dm <sup>3</sup>	15	15	15	15
6.	<b>Zawór sterujący</b>					
	Zakres ciśnieniomierza	bar	0 – 16	0 – 16	0 – 16	0 – 16
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	3 + 1 rozwadniacz	3 + 1 rozwadniacz	5 + 1 rozwadniacz	5 + 1 rozwadniacz
7.	<b>Liczba stopni filtracji</b>	szt.	3	3	3	3
8.	<b>Belka polowa</b>					
	- szerokość robocza	m	10	12	15	18
	- szerokość robocza sekcji	m	3,5; 3; 3,5	4,5; 3; 4,5	3;3;3;3;3	4; 3,5; 3; 3,5; 4
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500	500	500	500
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	60 - 1350	60 - 1350	60 - 1350	60 - 1350
	- mechanizm wydzwigowy belki	-	ręczna wciągarka	ręczna wciągarka	ręczna wciągarka	siłownik hydrauliczny
9.	<b>Zapotrzebowanie mocy</b>	kW	50	50	50	50
10.	<b>Prędkość robocza</b>	km/h	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8