

# Opryskiwacze polowych zawieszane 800l

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	800/10	800/12	800/15	800/18
1	2	3	4	5	6	7
1.	Symbol maszyny	-	P128/6	P128/7	P128/9	P328/1
2.	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	mm	1400	1400	1550	1550
	- szerokość	mm	2200	2600	2900	2980
	- wysokość	mm	1850	1850	1850	1850
	Położenie robocze					
	- długość	mm	1400	1400	1550	1550
	- szerokość	mm	9600	11600	14600	17600
	- wysokość	mm	1850	1850	1850	1850
3.	Masa opryskiwacza	kg	205	215	340	375
	Dopuszczalna masa całkowita	kg	1025	1035	1160	1195
4.	Pompa					
	Producent	-	JAR-MET	JAR-MET	UDOR	UDOR
	Typ	-	P-100	P-100	ZETA 100	ZETA 140
	Natężenie wypływu przy:					
	- 0.0 MPa (540 obr/min)	dm <sup>3</sup> /m	120	120	120	135
	- max MPa (540 obr/min)	dm <sup>3</sup> /m	100	100	100	130
	Max ciśnienie robocze	bar	16	16	16	16
	Obroty robocze	obr/min	540	540	540	540
5.	Zbiornik					
	Pojemność nominalna	dm <sup>3</sup>	800	800	800	800
	Pojemność max.	dm <sup>3</sup>	890	890	890	890
	Podziałka elementarna	dm <sup>3</sup>	50	50	50	50
6.	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm <sup>3</sup>	15	15	15	15
7.	Mieszadło					
	Typ	-	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne
	Rodzaj	-	eżektorowe	eżektorowe	eżektorowe	eżektorowe
10.	Zawór sterujący					
	Zakres ciśnieniomierza	bar	0 – 16	0 – 16	0 – 16	0 – 16
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	3 + 1 rozwadniacz	3 + 1 rozwadniacz	5 + 1 rozwadniacz	5 + 1 rozwadniacz
11.	Liczba stopni filtracji	szt.	3	3	3	3

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
10.	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	10	12	15	18
	- szerokość robocza sekcji	m	3,5; 3; 3,5	4,5; 3; 4,5	3; 3; 3; 3; 3	4; 3,5; 3; 3,5; 4
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500	500	500	500
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	60 - 1350	60 - 1350	60 - 1350	60 - 1350
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	ręczna wciągarka	ręczna wciągarka	ręczna wciągarka	siłownik hydrauliczny
11.	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe	szczelinowe	szczelinowe	szczelinowe
	- kolor wg ISO	-	niebieski	niebieski	niebieski	niebieski
	- symbol	-	110 03	110 03	110 03	110 03
12.	Zapotrzebowanie mocy	kW	65	65	65	65
13.	Prędkość robocza	km/h	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8
14.	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	15	15	15	15